

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm 12*34	m ² m ²	 408.000	
				RAZEM	408.000
2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km zgodnie z warunkami umowy i ustawą o odpadach (12*34*0.12)	m ³ m ³	 48.960	
				RAZEM	48.960
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą włązu na typ ciężki D-400 17+7	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznychwraz z wymianą górnej części żeliwnej (D-400) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-31 0310-01 0310-02 analogia	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 12*34	m ² m ²	 408.000	
				RAZEM	408.000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 12*34	m ² m ²	 408.000	
				RAZEM	408.000
7	KNR 2-31 0114-07 analogia	Wyrównanie i zagęszczenie podbudowy materiałem kamiennym w obrębie studni 12*34	m ² m ²	 408.000	
				RAZEM	408.000