

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15+13	m m	28.000	
					RAZEM	28.000
2	D-01.02.04	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 28*2*0.06	m ³ m ³	3.360	
					RAZEM	3.360
3	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 850	m ² m ²	850.000	
					RAZEM	850.000
4	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km 850*0.1+239*0.1+3.36+28*0.2*0.3	m ³ m ³	113.940	
					RAZEM	113.940
5	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W 850	m ² m ²	850.000	
					RAZEM	850.000
6	D - 04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 850	m ² m ²	850.000	
					RAZEM	850.000
7	D-05.03.05 C	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 8S 850	m ² m ²	850.000	
					RAZEM	850.000
8	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15+13	m m	28.000	
					RAZEM	28.000
9	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 28*0.07	m ³ m ³	1.960	
					RAZEM	1.960
10	D-04.01.01	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta-pobocza 97*1+130*1+20*0.6	m ² m ²	239.000	
					RAZEM	239.000
11	D-06.01.01	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	20.000	
					RAZEM	20.000
12	D-06.01.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Ława fundamentow pod ściek z chudego betonu 20*0.6*0.15	m ³ m ³	1.800	
					RAZEM	1.800
13	D-06.03.02a	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 97*1+130*1	m ² m ²	227.000	
					RAZEM	227.000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15+13 = 28.000	8.29	232.12
2	D-01.02.04	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	28*2* 0.06 = 3.360	180.39	606.11
3	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	850	12.24	10404.00
4	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m ³	850*0.1+ 239*0.1+ 3.36+28* 0.2*0.3 = 113.940	55.11	6279.23
5	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W	m ²	850	30.05	25542.50
6	D - 04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	850	0.86	731.00
7	D-05.03.05 C	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 8S	m ²	850	33.46	28441.00
8	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15+13 = 28.000	35.93	1006.04
9	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	28*0.07 = 1.960	507.32	994.35
10	D-04.01.01	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta-pobocza	m ²	97*1+ 130*1+ 20*0.6 = 239.000	17.20	4110.80
11	D-06.01.01	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20	54.96	1099.20
12	D-06.01.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Ława fundamentów pod ściek z chudego betonu	m ³	20*0.6* 0.15 = 1.800	889.02	1600.24
13	D-06.03.02a	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	97*1+ 130*1 = 227.000	11.77	2671.79
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							83718.38
Podatek VAT							19255.23
Ogółem wartość kosztorysowa robót							102973.61

Słownie: sto dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy i 61/100 zł