

259.111.6221.24.2021

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2021-12-29



Dane nadawcy



Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM (27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

WNIOSEK

55338, 55123 art 152

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej:

- 1) 55338 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (27338 KKI\_OSTROWISW\_PIASKI3) zlokalizowanej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Ul. Piaski 3.
- 2) 55123 Ostrowiec Świętokrzyski Huta (27123N! KKI OSTROWIEC\_CELSA) zlokalizowanej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 2.

Załączniki:

- 55338 oplata.pdf
- 55123 oplata.pdf
- SKAN PELNOMOCNICTWA TMobile 5 POLAK komplet 2021.pdf
- 55123 Ostrowiec Świętokrzyski Huta (27123N! KKI) .art. 152.pdf
- 55338 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (27338 KKI OSTROWISW) 21 .art. 152.pdf
- 55338 Ostrowiec Świętokrzyski (27338N! KKI OSTROWIW PIASKI3) S 21-12.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2021-12-29T19:41:31.665+01:00

Podpis elektroniczny

Wydział Rolnictwa, Środowiska  
i Gospodarki Nieruchomościami  
Referat Rolnictwa i Środowiska  
Wpłynęło dnia 30.12.21 (2021)  
Podpis .....

KOPIA DOKUMENTU JEST ZGODNA  
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM  
PODPISANYM BEZPIECZNYM PODPISEM  
ELEKTRONICZNYM  
W DNIU 29.12.21 PRZEZ

PP. 416P. 2021 g. 19  
[Signature]





ISTNIEJE OD 1989 R.

**® OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”**  
**Marek Zajac i Artur Zajac**  
**S.c.**

ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW  
tel.: +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477  
www.ppkrakow.pl, e-mail: ppmz@interia.pl  
NIP: PL 865-21-71-602, REGON: 830470281  
Konto: PEKAO S. A. III O: Kraków 69 1240 2294 1111 0000 4522 8364



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
  - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- pobieranie prób powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychalna + respirabilna),
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
  - radiografii ogólnej,
  - stomatologii,
  - mammografii,
  - fluoroskopii i angiografii,
  - tomografii komputerowej,
- monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referen-

L. dz.: PP-ZGz/21-12-28-01

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

Pełnomocnik [redacted]  
Upoważnienie nr rej. NetWorkSI Nr 583/08/21  
z dnia: 12-08-2021 r.

Adres do korespondencji:  
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2  
30-348 Kraków  
tel. 501 78 97 70

Kraków, dn. 2021-12-29

Starostwo Powiatu Ostrowieckiego  
ul. Iłżecka 37  
24-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dotyczy: zgłoszenia zmiany danych wynikającego z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz.1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **55338 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (27338 KK1\_OSTROWISW\_PIASKI3)** zlokalizowanej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Ul. Piaski 3. W stosunku do Informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz.1219), dane ulegną zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	11829
2	9975
3	11829
4	9975
5	11829
6	9975
7	11829
8	9975
9	12
10	15

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)		2)	3)	4)	5)	Kąt pochylenia [°]
	Współrzędne geograficzne						
Lp.	Współrzędne geograficzne		Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]
1	21° 50'	22° 03,9"	900/1800/2100	30,7	11829	44	5/5/5
2	21° 50'	22° 03,9"	800/2600	30,7	9975	44	6/5

cyjnych w rentgenodiagnostyce,  
 -projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych.,  
 -szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,  
 -opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

3	50° 57' 03,9" N: 21° 22' 02,9" E:	900/1800/2100	30,7	11829	140	6/6/6
4	50° 57' 03,8" N: 21° 22' 02,9" E:	800/2600	30,7	9975	140	7/6
5	50° 57' 03,8" N: 21° 22' 02,7" E:	900/1800/2100	30,7	11829	221	5/5/5
6	50° 57' 03,8" N: 21° 22' 02,7" E:	800/2600	30,7	9975	221	5/2
7	50° 57' 03,9" N: 21° 22' 02,8" E:	900/1800/2100	30,7	11829	315	4/4/4
8	50° 57' 03,9" N: 21° 22' 02,8" E:	800/2600	30,7	9975	315	4/4
9	50° 57' 03,8" N: 21° 22' 02,7" E:	38000	29,0	12	287*)	-
10	50° 57' 03,8" N: 21° 22' 02,7" E:	38000	29,0	15	138*)	-

\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.2019 poz.1839/ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z powyższym oświadczam, iż niniejsza informacja **dotyczy zmiany nie będącej zmianą istotną**, ponieważ przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizację dokonanego wcześniej zgłoszenia. Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych zostaną przekazane przez przedstawiciela inwestora do właściwych inspektoratów zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dane zawarte w zgłoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

W załączeniu przesyłam:

1. Pełnomocnictwa **potwierdzone notarialnie**.
2. Opłata skarbową za pełnomocnictwa **potwierdzone notarialnie** – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.
3. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku.




Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



ISTNIEJE OD 1989 R.

**OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”**  
**Marek Zajac i Artur Zajac s.c.**  
**LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO**  
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW  
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477  
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

- pomiar pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
  - pomiar hałasu w środowisku pracy,
  - pomiar hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
  - pomiar drgań:
    - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
    - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
  - pomiar promieniowania optycznego nielasrowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
  - pomiar promieniowania laserowego,
  - pomiar natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
  - pomiar oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
  - pobieranie prób powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychalna + respirabilna),
  - testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
    - radiografii ogólnej,
    - stomatologii,
    - mammografii,
    - fluoroskopii i angiografii,
    - tomografii komputerowej,
    - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.
- Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:
- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
  - pomiar dozymetryczny osłon stałych,
  - pomiar rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
  - pomiar dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
  - projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
  - szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
  - opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

## SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-12-28

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKU  
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ  
**55338 Ostrowiec Świętokrzyski**  
**(27338N! KKI\_OSTROWIW\_PIASKI3)**

### 1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **świętokrzyskie**,
- powiat: **ostrowiecki**,
- gmina: **Ostrowiec Świętokrzyski**,
- miejscowość: **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**,
- ul.: **Piaski 3**,
- współrzędne geograficzne: **E 21°22'2.85"**, **N 50°57'3.85"**.

### 2. DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

- DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 09.12.2021 r.
- ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
- PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA: NetWorkSI sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.
- WŁAŚCICIEL: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

### 3. POMIARY WYKONALI:

4. DATA POMIARÓW: 15.12.2021 r., godz. 11<sup>10</sup> ÷ 12<sup>25</sup>.

### 5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW:

6. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOŚCI: 20.12.2021 r.

7. PRZEGLĄD WYNIKÓW i AUTORYZACJA: mgr inż. Artur Zajac

8. DATA AUTORYZACJI: 20.12.2021 r.



Bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.  
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.

## 9. DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ:

## 9.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
warunki pracy		znamionowe					
rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
wprowadzenie	częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	typ/producent anteny	liczba anten	azymut [°]	kąt pochylecia [°] elektryczny+mechaniczny*	wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	900/1800/2100	80010291v02	1	44	5/5/5	30,7	11829
2.	800/2600	ATR4518R6v06	1	44	6/5	30,7	9975
3.	900/1800/2100	80010291v02	1	140	6/6/6	30,7	11829
4.	800/2600	ATR4518R6v06	1	140	7/6	30,7	9975
5.	900/1800/2100	80010291v02	1	221	5/5/5	30,7	11829
6.	800/2600	ATR4518R6v06	1	221	5/2	30,7	9975
7.	900/1800/2100	80010291v02	1	315	4/4/4	30,7	11829
8.	800/2600	ATR4518R6v06	1	315	4/4	30,7	9975

\*wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
warunki pracy		znamionowe					
rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
lp.	typ/producent	Linia radiowa		Antena			
		częstotliwość pracy [GHz]	równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38	0,3	138	29,0
2.	NEC iPasolink 200	38	12	VHLP1-38	0,3	287	29,0

Anteny sektorowe i paraboliczne zamontowano na wieży kościelnej. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w obudowie technicznej typu outdoor oraz przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne, handlowe, rekreacyjne, leśne i kościelne.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł promieniowania w badanym zakresie, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej.

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 oraz 1.2 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

## 10. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

10.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

## 10.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne					
			temperatura:.	wilgotność:.	opady:.	bez opadów		
15.12.2021	11:10	początkowy	temperatura:.	3,0°C	wilgotność:.	72%	opady:.	bez opadów
	12:25	końcowy	temperatura:.	3,0°C	wilgotność:.	72%	opady:.	bez opadów

## 10.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynnikiem rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
2.	numer fabryczny	B-0473
	sonda pomiarowa	
	typ	EF-6091
	numer fabryczny	01147
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,80 [V/m] ÷ 400 [V/m]
3.	zakres częstotliwościowy	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
	Niepewność zestawu pomiarowego	23%
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/121/21
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	16 kwietnia 2021 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	16 kwietnia 2024 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/009/19
5.3.	data wydania świadectwa	21 marca 2019 r.

## 11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 poz. 2448).

11.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

## 12. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru lub współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego	wartość zmierzona natężenia pola elektrycznego [V/m]	wynik pomiaru natężenia skutecznego pola elektromagnetycznego po zaokrągleniu [V/m]*	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wartość wskaźnikowa WM <sub>E</sub>	wartość wskaźnikowa WM <sub>H</sub>	ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 11.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niepewności pomiarowa: 23%								
Poprawka pomiarowa: 1,65								
Otoczenie badanego obiektu:								
Główne kierunki pomiarowe:								
-44°								
1	N 50°57'4,5" E 21°22'3,6"	1,9	3,9	2,0	0,010	0,10	0,10	zgodny
2 <sup>Δ</sup>	N 50°57'5,8" E 21°22'5,4"	1,5	3,0	2,0	0,008	0,08	0,08	zgodny
3	N 50°57'8" E 21°22'8,6"	2,3	4,7	2,0	0,012	0,12	0,12	zgodny
4	N 50°57'10,3" E 21°22'12,2"	1,0	2,0	2,0	0,005	0,05	0,05	zgodny
5	N 50°57'12,1" E 21°22'14,3"	<0,8	<1,6	0,3±2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
-138°, 140°								
6	N 50°57'3,1" E 21°22'3,8"	2,7	5,5	2,0	0,015	0,14	0,14	zgodny
7 <sup>Δ</sup>	N 50°57'1,4" E 21°22'6,4"	0,9	1,8	2,0	0,005	0,05	0,05	zgodny
8	N 50°56'59,4" E 21°22'9,1"	0,9	1,8	2,0	0,005	0,05	0,05	zgodny
9	N 50°56'56,9" E 21°22'12,3"	<0,8	<1,6	0,3±2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
-221°								
10	N 50°57'3,5" E 21°22'1,8"	1,4	2,8	2,0	0,007	0,07	0,07	zgodny
11 <sup>Δ</sup>	N 50°57'1,7" E 21°21'59,4"	<0,8	<1,6	0,3±2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
12	N 50°56'59" E 21°21'55,8"	2,0	4,1	2,0	0,011	0,11	0,10	zgodny
13	N 50°56'55,7" E 21°21'52,1"	1,3	2,6	2,0	0,007	0,07	0,07	zgodny

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-287°							
14	N 50°57'3,9" E 21°21'59,7"	0,8	1,6	2,0	0,004	0,04	0,04	zgodny
15	N 50°57'6,2" E 21°21'52,4"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
	-315°							
16	N 50°57'5,3" E 21°22'0,6"	1,2	2,4	2,0	0,006	0,06	0,06	zgodny
17	N 50°57'6,8" E 21°21'56,5"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
18	N 50°57'10,8" E 21°21'51,4"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:								
19	N 50°57'7,2" E 21°22'4,9"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
20	N 50°57'10,1" E 21°22'4,2"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
21	N 50°57'11,1" E 21°21'56,3"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
22	N 50°57'7,8" E 21°22'13"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	0,11	0,11	zgodny
23	N 50°57'5,4" E 21°22'14,7"	2,1	4,3	2,0	0,011	0,11	0,11	zgodny
24	N 50°57'2" E 21°22'11,4"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
25	N 50°56'57" E 21°22'6"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
26	N 50°57'0,9" E 21°22'4,5"	0,8	1,6	2,0	0,004	0,04	0,04	zgodny
27	N 50°56'58,6" E 21°22'1,7"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
28 <sup>Δ</sup>	N 50°57'1,7" E 21°22'1,8"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
29	N 50°57'2,3" E 21°21'54,6"	<0,8	<1,6	0,3+2,0	<0,004	<0,04	<0,04	zgodny
30 <sup>Δ</sup>	N 50°57'4,4" E 21°22'5,6"	2,1	4,3	2,0	0,011	0,11	0,11	zgodny
31 <sup>Δ</sup>	N 50°57'6,5" E 21°22'2,1"	0,9	1,8	2,0	0,005	0,05	0,05	zgodny

\* - wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  oraz uwzględniający poprawkę pomiarową. Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.  
 \*\* - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem  $H=E/377$ .  
 Δ - pion pomiarowy zlokalizowany na linii prostej łączącej instalację z najbliższymi osiedlem/wolno stojącym budynkiem

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.  
 Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

### 13. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dostrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartości wskaźnikowe  $WMe$  oraz  $WM_e$  nie przekraczają wartości 1).  
 Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.  
 Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

Poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 11.2 sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**  
 Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.  
 Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 11.2. sprawozdania.



13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:  
 -każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;  
 -każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymuj:  
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)  
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

*Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.*



*Zal. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.*



Skala 1:2500

Azymuty anten i obiektów

Nr anteny	h2 (m)	h1 (m)
A1	900	44
A2	140	140
A3	1800	221
A4	2100	315
A5	44	44
A6	800	140
A7	2600	221
A8	315	315
M1	287	287
M2	287	287

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pomiarów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.  
Zd. # 2 - Mapa źródłowa: Kwalifikacja przedsięwzięcia z 05.2017

● punkt pomiarowy  
○ antena